



## Marlon

MARLON yra patvarus, daugiatekstūrinis audinys. Šilti audinio atspalviai suteikia Retro stiliaus pojūrį. Boucle audinys gaunamas audžiant ir susukant siūlus. Juose atsiranda mažos kilpelės kurios suformuoja mazgiškumo tekstūrą. Pagrindinis išskirtinis boucle audinio bruožas yra šiurkšti paviršiaus struktūra. Audinys tinka baldams ir dekoravimui. Gaminamas sunaudojant minimalų vandens kiekį ir naudojant perdirbamas žaliavas.


Audinys parduodamas metrais arba 30 metrų ritiniais.

Naudojimo sritys::

Interjero detalėms, Laivų ir kemperių baldų gamybai, Visuomeninės paskirties baldų gamybai, Užuolaidoms bei interjero detalėms, Privataus sektoriaus baldų gamybai, Miegamojo lovų gamybai

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Plotis:                     | 140 cm ±2 cm  |
| Sudėtis (%):                | 70% Recycled Olefin, 30% Poliesteris                |
| Svoris (g/m <sup>2</sup> ): | 685   |
| Ritinio ilgis (m):          | 30  |
| Tipas:                      | Dažyti verpalai                                     |
| Oeko-Tex sertifikato Nr.:   | 2106125   |
| Ecolabel sertifikato Nr.:   | BE/016/003  |
| GRS sertifikato Nr.:        | USB TEX2701-GRS-2023-01                             |
| Atsparumas ugniai:          | BS 5852-1 Source 0, Cal TB 117, EN 1021-1, NFPA 260 |
| Martindale'o testas:        | 70000 (ISO 12947-2)                                 |
| Spalvos pasikeitimas:       | 4-5   |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Pilling'o testas (balai):             | 4, 2000 Cycles (ISO 12945-2) |
| Atsparumas sausai trinčiai:           | 4 (ISO 105-X12)              |
| Atsparumas šlapiam trinčiai:          | 3-4 (ISO 105-X12)            |
| Siūlės tvirtumas (metmenys):          | 2,5 mm (ISO 13936-2)         |
| Siūlės tvirtumas (ataudai):           | 3,1 mm (ISO 13936-2)         |
| Atsparumas tempimui (metmenys):       | 2002 N (ISO 13934-1)         |
| Atsparumas tempimui (ataudai):        | 1112 N (ISO 13934-1)         |
| Atsparumas plėšimui (metmenys):       | 137 N (ISO 13937-3)          |
| Atsparumas plėšimui (ataudai):        | 458 N (ISO 13937-3)          |
| Matmenų pokytis išskalbus (metmenys): | - 2 %                        |
| Matmenų pokytis išskalbus (ataudai):  | - 2 %                        |





Audinys Marlon A6Q3  
Off white  
1021801



Audinys Marlon G4BD  
Mole  
1021802



Audinys Marlon 81E6  
Taupe  
1021803



Audinys Marlon A3R1  
Sand  
1021804



Audinys Marlon G2G3  
Chestnut  
1021805



Audinys Marlon B3T6  
Concrete  
1021806




Audinys Marlon 02W6  
Midnight  
1021807



Audinys Marlon G3C2  
Gold  
1021808



Audinys Marlon 8457  
Rust  
1021809



Audinys Marlon 0250  
Bottle green  
1021810



Audinys Marlon 42Z7  
Pink  
1021811

## You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

